

КАТАЛОГ ХИМИЧЕСКИХ РЕАГЕНТОВ

1. Наименование:

Масло сосновое (Pine Oil)

2. Область применения:

Для производства хлористого калия. Для подготовки флотореагента собирателя.

3. Код ТН ВЭД и другие международные коды при применимости:

ТН ВЭД РУз: 3805 90 100 0

4. Технические требования:

№	Наименование показателей	Ед.изм.	Значения
1	Максимальное содержание влаги, не более	%	0,7
2	Массовая доля терпеновых спиртов, не менее	%	85
3	Удельный вес (d ₂₀ / 20)	-	0,92-0,94
4	Температурный интервал кипения фракции	°С	190-225
		%	min.90
5	Объем PH	-	5~7
6	Показатель преломления при 20 °С, не более	-	1,478 – 1,484
7	Температура кристаллизации, не выше	°С	-55
8	Температура кипения	°С	153-175
9	Цвет по шкале Хазена (АРНА), не более	Pt/л	50
10	Плотность при 20 °С	kg/m ³	920 - 935

5. Требования к количеству:

Общая потребность – 12,2 тонн, в том числе:

I квартал – 2,8 тонн;

II квартал – 3,1 тонн;

III квартал – 2,9 тонн;

IV -квартал – 3,5 тонн