

КАТАЛОГ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ ОБОРУДОВАНИЙ

1. Наименование:

Выключатель автоматический 16А ВА61F29-2Z16

2. Область применения:

Выключатель автоматический ВА61F29– Выключатели типа ВА61-29 предназначены для эксплуатации в электроустановках промышленного и бытового назначения; обеспечивают проведение тока в нормальном режиме и отключение тока при коротких замыканиях и перегрузках и рассчитаны для эксплуатации в электроустановках с номинальным рабочим напряжением до 220/380 V 50 Hz и постоянного тока до 110 V.

3. Код ТН ВЭД и другие международные коды при применимости:

ТН ВЭД 8536

4. Технические требования:

Наименование показателя	Значение
Выключатель автоматический 16А ВА61F29-2Z16	
Номинальное рабочее напряжение	U, V~ 50 Hz 220/380
Наибольшая предельная отключающая способность, I _{ср} (I _{сн})	1,5 kA 0,5...8 A 6,3...8 A 6 kA 10...63 A 10...63 A
Наибольшая рабочая отключающая способность I _{ср} , %	100%
Категория применения	A
Диапазон номинальных токов с характеристикой	Z (4 In) 0,5...63 A — L (8 In) 0,5...63 A — K (12 In) 0,5...40 A — B (3 — 5 In) — 6,3...63 A C (5 — 10 In) — 6,3...63 A A D (10 — 20 In) — 6,3...40 A A
Контрольная температура тепловых расцепителей	40°C 30°C

5. Требования к количеству:

Общая потребность – 32 шт

2021 год – 8 шт

2022 год – 8 шт

2023 год – 8 шт

2024 год – 8 шт

